

TECHNISCHE BESCHRIJVING

ELEKTRISCHE UITRUSTING

De elektrische uitrusting werkt onder een spanning van 12 volt. Een wisselstroomdynamo zorgt voor de stroomvoorziening. De startmotor wordt vanaf het instrumentenbord met de contactsleutel bediend. Dit sleuteltje doet tevens dienst als hoofdschakelaar van het overige deel van de elektrische uitrusting. De koplampen, de stadslichten en de binnenverlichting zijn echter niet over het contactslot geschakeld en kunnen dus worden ontstoken zonder gebruik te maken van het contactsleuteltje.

Verlichting

De verlichting van de wagen bestaat uit twee koplampen (met grootlicht en dimlicht) en twee stadslichten, die met de knipperlichtrichtingaanwijzers zijn gecombineerd. Achter bestaat de verlichting uit twee achterlichten, waarin de knipperlichtrichtingaanwijzers, de duplolanpen voor de stop- en achterlichten en de achteruitrijlampen zijn gemonteerd. Bovendien zijn er twee lampjes voor de verlichting van de kentekenplaat. De binnenverlichting bestaat uit een plafondlamp en een lampje voor het handschoenenkastje.

Zie voor het vervangen van gloeilampjes bladz. 45, 46, 47 en 48.

A	=	Richtingaanwijzer 32 CP	GA	=	Relais temperatuurmeter
B	=	Stadslicht 5 W	HA	=	Verlichting paneel voor bediening verwarming 3×1,2 W
C	=	Dimlicht 40 W	JA	=	Luchtaanjager
D	=	Grootlicht 45 W	KA	=	Ruitewissers
E	=	Hoorn	LA	=	Ruitesproeiers
F	=	Stroomverdeler, ontstekingsvolgorde 1-3-4-2	MA	=	Elektromagneet overdrive
G	=	Bobine	NA	=	Plafondlampje 10 W
H	=	Accu 12 V 60 Ah	OA	=	Schakelaar luchtaanjager
J	=	Startmotor 1,0 pk	PA	=	Schakelaar ruitewissers en -sproeiers
K	=	Schakelaar achteruitrijlampen (versnellingsbak)	QA	=	Regelbare weerstand instrumentenverlichting
L	=	Controlelampje grootlicht 1,2 W	RA	=	Lichtschakelaar
M	=	Relais voor groot/dimlicht en lichtsignaal	SA	=	Contactsloot
N	=	Hoorndrukkring	TA	=	Sigarettenaansteker
O	=	Dynamo 12 V 30 A	UA	=	Deurschakelaar
P	=	Relais achteruitrijlampen	VA	=	Schakelaar, controle handrem
Q	=	Zekeringenkastje	XA	=	Benzinetankelement
R	=	Automaat	YA	=	Richtingaanwijzerlampje 32 CP
S	=	Stoplichtschakelaar	ZA	=	Achteruitrijlampen 15 W
T	=	Relais richtingaanwijzers	AA	=	Stoplichten 25 W
U	=	Controlelampje handrem 1,2 W	AA	=	Achterlichten 5 W
V	=	Controlelampje oliedruk 1,2 W	OA	=	Kentekenplaatverlichting 2×5 W
X	=	Controlelampje laadstroom 1,2 W	AB	=	Schakelaar overdrive
Y	=	Kroonsteentje	BB	=	Waarschuwingventiel
Z	=	Lampje handschoenenkastje			
Å	=	Controlelampje overdrive 1,2 W			
Ä	=	Schakelaar lichtsignaal en richtingaanwijzers			
Ö	=	Benzinemeter			
AA	=	Spanningsregelaar			
BA	=	Temperatuurmeter			
CA	=	Relais voor controlelampje oliedruk			
DA	=	Schakelaar overdrive op versnellingsbak			
EA	=	Controlelampje richtingaanwijzers 1,2 W			
FA	=	Instrumentenverlichting 2×3 W			

N.B. De uitvoeringen voor de verschillende landen kunnen van elkaar afwijken.